

# Produktinformation

## Auspuff-Montage-Paste

PI 10/21/04/2015



### Beschreibung

Auspuff-Montage-Paste wurde entwickelt zur einfachen, schnellen und gasdichten Montage von Rohrsteck- und Flanschverbindungen an Auspuffanlagen. Auspuff-Montage-Paste ist asbestfrei, nicht umweltbelastend, dauerhaft hitzebeständig und erlaubt eine zerstörungsfreie Demontage.

### Eigenschaften

- asbestfrei
- einfache Handhabung
- hohe Gasdichtigkeit
- einfache Anwendung ohne Demontage
- hervorragende Hitzebeständigkeit

### Technische Daten

Basis	Natronwasserglas / sodium waterglass
Form	pastös / pastelike
Dichte	~ 1,71 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit	~ 700 °C
Lagerfähigkeit	1 Jahr im gut verschlossenen Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung / 1 year in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Farbe / Aussehen	grau / grey
Geruch	geruchslos / odourless

### Anwendung

Die zu verbindenden Auspuffteile müssen rost-, fett- und staubfrei sein. Die Paste satt auftragen und die zu verbindenden Teile ineinander schieben, ggf. Paste mit Wasser geschmeidiger machen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme.



### Erhältliche Gebinde

150 g Tube Kunststoff	3342 D-GB-I-E-P
150 g Dose Blech	2835 D-DK-FIN-N-S

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**