



Vertriebs - Mitteilung Nummer: VM 23 01

Veröffentlichung	10.02.2023
Gültig	<ul style="list-style-type: none"> • Ab Veröffentlichung, bis auf Widerruf oder Ersetzung • Weltweit
Betroffene Motoren	Alle Industrie - Gasmotoren
Thema	Übersicht der freigegebenen Zündkerzen

Sie erhalten mit dieser Vertriebsmitteilung eine aktualisierte Übersicht der freigegebenen Zündkerzen.

M14 Zündkerzen

M14x1,25	Für MAN Industrie-Gasmotoren freigegebene Zündkerzen										
	BERU	Multitorch	BERU	BERU	DENSO	DENSO	BOSCH	DENSO	DENSO	DENSO	BOSCH
	14R-4DIU2	TO770.2	14GZ-LL	14GZ6-77-2*	GE3-5	GE 3-1	WR3CI360	GK3-1	GK3-3	GK3-5	FR3CI360
Schlüsselweite	SW 21	SW 22	SW 21	SW 16	SW 21	SW 21	SW 21	SW 16	SW 16	SW 16	SW 16
Elektrodenabstand	0,2 mm	k.A.	0,2 mm	0,25 mm	0,28 mm	0,28 mm	0,3 mm	0,28	0,28 mm	0,28 mm	0,3 mm
Sachnummer	51.25923-0052	51.25923-0063	n.v.	n.V.	81.25923-0016	51.25923-0050	n.v.	51.25923-0051	n.v.	n.v.	n.v.
Motortyp	E 0834 E 302			x				x	x	x	x
	E 0834 E 312	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	E 0834 LE 3xx ¹⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	E 0836 E 302				x				x	x	x
	E 0836 E 312	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	E 0836 LE 3xx ¹⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	E 2876 E 302	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	E 2876 E 312	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	E 2876 TE 302	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	E 2876 LE 302	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	E 2876 LE 202	x		x	x	x	x				x
	E 2876 LE 212	x		x	x	x		x			x
	E 2848 LE 322	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	E 2842 E 312	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	E 2842 LE 202	x		x	x	x	x		x	x	x
	E 2842 LE 322	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	E 2676 LE 202				x						x
	E 2676 LE 212				x						x
	E 326x E / LE	x		x	x	x		x			x

Zu beachten:

Zündkerzenstecker müssen zur jeweiligen Schlüsselweite passen.
(Unterschiede zwischen SW 16 und SW 21 im Keramikdurchmesser)

x= zugelassene Zündkerze

*auch unter der Bezeichnung B4321 erhältlich

¹⁾ Für den Betrieb bei 250 mg/Nm³ NO_x (5% O₂) wird empfohlen die original MAN Vorkammerzündkerze (Multitorch) zu verwenden.

VERTRIEBS - MITTEILUNG



M18 Zündkerzen

M18x1,5		Für MAN Industrie-Gasmotoren freigegebene Zündkerzen									
		Bosch	Multitorch	Multitorch	Motortech	Federal Mogul	Federal Mogul	ERS	ERS	Motortech	DENSO
		MR3DII360	TO772.1	TO785.2	B8324	18GZ5-77-2	G-6008	18GZ-E44	18GZ-E44L	XTL B 832 BEX9	<u>GL 3-5</u>
Schlüsselweite		SW 20,8	SW 22	SW 22	SW 20,8	SW 20,8	SW 20,8	SW 20,8	SW 20,8	SW 20,8	SW 20,8
Elektrodenabstand		0,3 mm	k.A.	k.A.	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	k.A.	k.A.	0,25 mm	0,3 mm
Sachnummer		51.25923-0059	51.25923-0064	51.25923-0065	N/A	51.25923-0062	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Motortyp	E28x LE	x				x		x			x
	E2676 LE2xx	x			x					x	x
	E326x ¹⁾	x	x		x	x	x		x	x	x
	E3862 LE201			x							

Zu beachten:

Zündkerzenstecker müssen zur jeweiligen Schlüsselweite passen.

¹⁾ Für den Betrieb bei 250 mg/Nm³ NO_x (5% O₂) wird empfohlen die original MAN Vorkammerzündkerze (Multitorch) zu verwenden.

Bitte beachten Sie diese Vertriebsmitteilung bei Ihren zukünftigen Projekten.

Mit freundlichen Grüßen

MAN Truck & Bus SE

MAN Engines Power

Sales Engineering/Service Support

Kontakt für Rückfragen: power-service@man.eu